

PRESTATIEVERKLARING

DE0106/02

PCI[®]
Für Bau-Profis

Unieke identificatiecode van het producttype:

Augsburg, 22.04.2015

PCI Flexmörtel[®] S1 (DE0106/02)

Beoogd(e) gebruik(en):

EN 12004 C2TE S1

Verbeterde vervormbare cementgebonden lijm met verminderd uitzakgedrag en verlengde open tijd, voor tegelvloeren en platen in binnen en buitentoepassing.

Fabrikant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3, Systeem 3 (Reactie op brand)

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

**EN 12004:2007+A1:2012
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Klasse A2-s1,d0; A2fl-s1	Systeem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vroege treksterkte	NPD	Systeem 3	
Aanvangstreksterkte	≥ 1,0 N/mm ²		
Hechtsterkte na onderdompeling in water	≥ 1,0 N/mm ²		
Hechtsterkte na thermische veroudering	≥ 1,0 N/mm ²		
Hechtsterkte na vries/ dooi cycli	≥ 1,0 N/mm ²		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....
Clemens Bierig
directeur

.....
Manfred Grundmann
directeur