

# PRESTATIEVERKLARING

DE0008/02

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Unieke identificatiecode van het producttype:

Augsburg, 22.04.2015

## PCI Flexmörtel® (DE0008/02)

Beoogd(e) gebruik(en):

**EN 12004 C2TE S1**

**Verbeterde vervormbare cementgebonden lijm met verminderd uitzakgedrag en verlengde open tijd, voor tegelvloeren en platen in binnen en buitentoepassing.**

Fabrikant:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 3, Systeem 3 (Reactie op brand)**

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

**EN 12004:2007+A1:2012  
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)  
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Klasse A1, A1fl	Systeem 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vroege treksterkte	NPD	Systeem 3	
Aanvangstreksterkte	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Hechtsterkte na onderdompeling in water	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Hechtsterkte na thermische veroudering	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Hechtsterkte na vries/ dooi cycli	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....  
Clemens Bierig  
directeur

.....  
Manfred Grundmann  
directeur