

# PRESTATIEVERKLARING

DE0061/03

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Unieke identificatiecode van het producttype:

Augsburg, 02.03.2017

## PCI Polyfix<sup>®</sup> 5 Min. (DE0061/03)

Beoogd(e) gebruik(en):

**EN 998-1 GP CS IV**

**Uitvlak mortel voor algemeen gebruik**

Fabrikant:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 4, Systeem 4 (Reactie bij brand)**

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

**EN 998-1:2016**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Klasse A1	Systeem 4	EN 998-1:2016
Waterabsorptie	W0	Systeem 4	
Waterdamp doorlaatbaarheid $\mu$	$\leq 25$		
Hechting	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Thermische geleidbaarheid $\lambda_{10, \text{droog}}$ (Tabel waarde, zie EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ voor P=90%		
Duurzaamheid	NPD		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

Specifieke technische documentatie: 478/15

Prestaties zonder verdere beproevingen: Reactie bij brand: Klasse A1

Conforme / vervulde eigenschappen: Gehalte aan organisch materiaal: < 1% gewichtsdel

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr.

574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Marc C. Köppe  
directeur

Frank Rösiger  
directeur